



Oppervlaktebehandeling

RUSTFIX OIL

Beschrijving

Transparante roestvormer en fixateur.

Algemene Kenmerken

Uitzicht:	vloeibaar
Geur	kenmerkend
Viscositeit, mPa.s/20°C:	1
Relatieve dichtheid/20°C:	0.868
PH:	/
Vlampunt:	30°C

Eigenschappen

- Stopt het corrosieproces.
- Vormt een hydrofobe laag.
- Slechts minimale voorbehandeling nodig, waardoor Rustfix Oil economisch tijdbesparend is.
- Geeft een lange termijn corrosiebescherming waardoor het economisch in verbruik is.
- Geeft een UV- bescherming
- Onschadelijk voor het milieu.

Voorzorgen bij gebruik



Inlichtingen

SOFEL bvba
 Klein Frankrijk 10 B – 9600 RONSE
 Tel +32 55/301 640 – Fax +32 55/305 118
 E-mail: info@sofel.be

Toepassingen:

Rustfix Oil wordt gebruikt ter behandeling van gecorrodeerd oppervlakken. Het product fixeert de roestlaag en verhindert het verder roesten van het oppervlak. Hierbij wordt de typische rood bruine roestkleur bewaard.

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet droog zijn alvorens de behandeling kan gebeuren.
- Borstel vuil, losse roest en lak of voorgaande behandeling(en) weg. Ontvet indien nodig het oppervlak.
- Rustfix Oil aanbrengen met een borstel of een spuitpistool (of vernevelen). Het spuitpistool na gebruik reinigen om verstopping te voorkomen.
- Bij toepassing buitenshuis best de behandeling jaarlijks herhalen.
- Applicatietemperatuur: min. 10°C.
- Bij gebruik van een roestversneller, moet het oppervlak voldoende gespoeld en geneutraliseerd zijn, vooraleer Rustfix Oil kan aangebracht worden.

Materiaal reinigen met white spirit

Verbruik - Dosering

- Puur te gebruiken
- Droogtijd: 12u – 48u (afhankelijk temperatuur)
- Verbruik: afhankelijk van ondergrond
12 tot 24m²/L

Verpakking – Opslag

12x 500ml aerosol - 12x 1L blik – 4x 5L blik

Bij voorkeur in metalen verpakking bewaren.

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

Voorzichtig behandelen om lekkages te voorkomen.